



BAVARIA Fire Fighting Solutions

Wenn es um Brandschutz geht, ist nur das BESTE gut genug



# BAVARIA® Fahrbarer Pulver-Feuerlöscher Dauerdrucklöscher

Typ

## CONCORD-ST 50



### EINSATZ

BAVARIA CONCORD-ST 50 ist ein fahrbarer Pulverlöscher. Das Gerät ist einsetzbar für Industrie und Gewerbe, KFZ-Werkstätten sowie Parkhäusern und an allen Orten mit hohen Löschleistungserfordernissen.



**BAVARIA** EGYPT (S.A.E.)  
Gisir El Suez St. Block 109, Industrial Zone  
Ismailia Desert Road, Cairo - Egypt  
P O Box: 2016/11111 Cairo - Egypt

Tel. : + 20 (2) 2698 9443 / 5 / 6  
Fax : + 20 (2) 2698 8447  
Website : [www.bavaria-firefighting.com](http://www.bavaria-firefighting.com)  
Email : [international.sales@bavaria.com.eg](mailto:international.sales@bavaria.com.eg)



**BAVARIA** Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG  
Regensburger Str. 16  
D-93449 Waldmünchen  
Deutschland

Tel. : + 49 (0) 9972 9401 0  
Fax : + 49 (0) 9972 9401 17  
Website : [www.bavaria-firefighting.de](http://www.bavaria-firefighting.de)  
Email : [info@bavaria-firefighting.de](mailto:info@bavaria-firefighting.de)

Deutschland - Ägypten - Libanon - Sudan - U.A.E.

1/2



## BAVARIA® Fahrbarer Pulver-Feuerlöscher – Dauerdrucklöscher

Typ: **CONCORD-ST 50** - Gold Serie ★★★★★

### Eigenschaften:

- Hohe Löschleistung.
- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Mit Schnellöffnungsventil und Manometer.
- Mit 5 m Hochdruckschlauch für einfache Anwendung, wahlweise 10 m Schlauch lieferbar.
- Mit einer hitzeabweisenden und gegen Stromsschlag isolierten Löschpistole.
- Ausgestattet auf der Hinterachse mit zwei Vollgummirädern, auf der Vorderachse mit einem Laufrad.
- Höchste Löschleistung durch Verwendung des Hochleistungspulvers »Bavaria Extra«
- Einsatz bis zu einer Spannung von 1000 Volt und einem Mindestabstand 1 m.



Zertifiziert gemäß Europäischer Norm DIN EN 1866  
 TÜV-geprüfter Druckbehälter  
 CE - Kennzeichnung und GS -Zeichen  
 Zertifiziert nach Ägyptischer Norm ES 1494  
 Management System zertifiziert nach ISO 9001  
 Werkseigenes Qualitätslabor amtlich zugelassen gemäß ISO/IEC 17025

### Technische Daten:

Löschmittelmenge	50 kg
Prüfobjekte	A IIIB C
Funktionstemperaturbereich	-30° C bis + 60° C
Prüfüberdruck	35 bar
Berstdruck	min. 70 bar
Ventilmaterial	Messing vernickelt
Behältermaterial	Spezialstahl
Treibmittel	N2
Feuerlöschmittel	ABC-Pulver
Funktionsdauer	ca. 55 sec.
Wurfweite ca. m	ca. 8 m
Beschichtung	Polyester
Bruttogewicht (ca.)	98.0 Kg
Maße pro Stück (LxBxH) cm	57.0x45.0x123.0
Verpackung	Palette

### Garantie:

Garantiezeit	2 Jahre nach Kaufdatum
Gewährleistungsbereich	Bei Material- und Produktionsfehlern
Gewährleistungsanspruch	Limitiert auf Ersatzlieferung des defekten Teils oder Produkt nach Fehlernachweis
Gewährleistungsausschluss	Fehler, die durch Missbrauch, Fehlbedienung, Inspektion oder Reparatur durch einen nicht autorisierten Händler oder Instanz auftreten

\* Die Illustrationen können Sonderausführungen zeigen, die nur zu einem Aufpreis erhältlich sind. BAVARIA behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Illustrationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Spezifikation werden gemäß der Bestellung bei der Auslieferung berücksichtigt.