



Fire Fighting Solutions

Wenn es um Brandschutz geht, ist nur das BESTE gut genug



BAVARIA® Pulver-Feuerlöscher Dauerdrucklöscher

Typ

CHAMPION



EINSATZ

BAVARIA Champion ist ein Hochleistungs-ABC-Dauerdruck-Pulverlöscher. Das Gerät ist einsetzbar bei Bränden im Haushalt und Arbeitsstätten, in Automobilen, Booten, Camping und bei allen Freizeitaktivitäten.



BAVARIA EGYPT (S.A.E.)
Gisir El Suez St. Block 109, Industrial Zone
Ismailia Desert Road, Cairo - Egypt
P O Box: 2016/11111 Cairo - Egypt

Tel. : + 20 (2) 2698 9443 / 5 / 6
Fax : + 20 (2) 2698 8447
Website : www.bavaria-firefighting.com
Email : international.sales@bavaria.com.eg



BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG
Regensburger Str. 16
D-93449 Waldmünchen
Deutschland

Tel. : + 49 (0) 9972 9401 0
Fax : + 49 (0) 9972 9401 17
Website : www.bavaria-firefighting.de
Email : info@bavaria-firefighting.de

Deutschland - Ägypten - Libanon - Sudan - U.A.E.

1/2



BAVARIA® Pulver-Feuerlöscher - Dauerdrucklöscher

Typ: **CHAMPION** - Gold Serie ★★★★★

Eigenschaften:

- Höchste Löschleistung.
- Optimal für den Einsatz in Automobilen, Booten, im Haushalt und in Werkstätten sowie bei allen Freizeitaktivitäten.
- Geschlossener Griff für Sicherheit und Kontrolle beim Einsatz mit einer Hand.
- Unterbrechung des Löschrstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich.
- Sicher befestigt im Fahrzeug durch massiven Halter mit Band.
- Ausstattung mit Manometer und Prüfventil.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Spezielles BAVARIA-ABC-Hochleistungs-Löschpulver garantiert hohes Löschvermögen.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1m.



Zertifiziert gemäß der Europäischen Norm DIN/EN3
 TÜV-geprüfter Druckbehälter
 CE - Kennzeichnung und GS -Zeichen
 Zertifiziert nach ISO/TS 16949 im Rahmen von Fahrzeugfeuerlöschern
 Zertifiziert nach Ägyptischer Norm ES 734
 Management System zertifiziert nach ISO 9001
 Werkseigenes Qualitätslabor amtlich zugelassen gemäß ISO/IEC 17025

Technische Daten:

Löschmittelmenge	1 kg	2 kg
Prüfobjekte	(2 LE) 8A 34B C	(4 LE) 13A 89B C
Funktionstemperaturbereich	-30° C bis + 60° C	-30° C bis + 60° C
Prüfüberdruck	35 bar	35 bar
Berstdruck	min. 70 bar	min. 70 bar
Ventilmaterial	PA 6 GF 30	PA 6 GF 30
Behältermaterial	DC 04	
Treibmittel	N ₂	
Feuerlöschmittel	ABC - Pulver	
Funktionsdauer	ca. 7 sec.	ca. 11 sec.
Wurfweite ca. m	ca. 3 m	ca. 4 m
Beschichtung	Polyester	Polyester
Bruttogewicht (ca.)	2,4 Kg	4.0 Kg
Maße pro Stück (LxBxH) cm	15 x 10.5 x 29.5	16.0 x 11.5 x 37.0
Verpackung	Karton / 8 Stck.	Karton / 5 Stck.

Garantie:

Garantiezeit	2 Jahre nach Kaufdatum
Gewährleistungsbereich	Bei Material- und Produktionsfehlern
Gewährleistungsanspruch	Limitiert auf Ersatzlieferung des defekten Teils oder Produkt nach Fehlernachweis
Gewährleistungsausschluss	Fehler, die durch Missbrauch, Fehlbedienung, Inspektion oder Reparatur durch einen nicht autorisierten Händler oder Instanz auftreten

* Die Illustrationen können Sonderausführungen zeigen, die nur zu einem Aufpreis erhältlich sind. BAVARIA behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Illustrationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Spezifikation werden gemäß der Bestellung bei der Auslieferung berücksichtigt.