

BAVARIA® Schaum-Feuerlöscher

Aufladelöcher mit innenliegender Treibgasflasche

Typ

COLT FOAMjet



EINSATZ

BAVARIA COLT FOAMjet ist ein Hochleistungs-Schaumlöcher. Das Gerät ist einsetzbar in Industrie und Gewerbe, kommunalen Einrichtungen und Verwaltungen, im Haushalt und allen Bereichen, wo ein umfassender, vorbeugender Brandschutz gewährleistet sein muß. Der FOAM-jet ermöglicht punktuell Löschungen ohne Kontamination der Umgebung mit Löschmitteln an Stellen, wo sie nicht erwünscht sind.



BAVARIA EGYPT (S.A.E.)
Gisir El Suez St. Block 109, Industrial Zone
Ismailia Desert Road, Cairo - Egypt
P O Box: 2016/11111 Cairo - Egypt

Tel. : + 20 (2) 2698 9443 / 5 / 6
Fax : + 20 (2) 2698 8447
Website : www.bavaria-firefighting.com
Email : international.sales@bavaria.com.eg



BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG
Regensburger Str. 16
D-93449 Waldmünchen
Deutschland

Tel. : + 49 (0) 9972 9401 0
Fax : + 49 (0) 9972 9401 17
Website : www.bavaria-firefighting.de
Email : info@bavaria-firefighting.de



BAVARIA® Schaum-Feuerlöscher – Aufladelöcher mit innenliegender Treibgasflasche

Typ: COLT FOAMjet - Silber Serie ★★★★★

Eigenschaften:

- Hohe Löschleistung.
- Unterbrechung des Löschrstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich.
- Ventil aus hochwertigem glasfaserverstärkten Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Innenliegende, wieder befüllbare Druckgaspatrone.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole mit Sprühdüse, die eine punktgenaue Dosierung ermöglicht.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Innenbeschichtung aus Polymer gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Löschmittel mit Zusätzen garantieren ein hohes Löschvermögen.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.



Zertifiziert gemäß der Europäischen Norm DIN/EN3
TÜV-geprüfter Druckbehälter
CE - Kennzeichnung und GS -Zeichen
Management System zertifiziert nach ISO 9001
Werkseigenes Qualitätslabor amtlich zugelassenen gemäß ISO/IEC 17025

Technische Daten:

	6 l	9 l
Löschmittelmenge		
Prüfobjekte	(10 LE) 34A 183B	(12 LE) 43A 233B
Funktionstemperaturbereich	0° C bis +60° C	0° C bis +60° C
Prüfüberdruck	35 bar	35 bar
Berstdruck	min. 70 bar	min. 70 bar
Ventilmaterial	PA 6 GF 30	PA 6 GF 30
Behältermaterial	DC 04	DC 04
Innenbeschichtung	Polymer	Polymer
Treibmittelmenge	50 gr.	70 gr.
Treibmittel	CO ₂	CO ₂
Feuerlöschmittel	Schaummittel	Schaummittel
Funktionsdauer	ca. 45 sec.	ca. 70 sec.
Wurfweite ca. m	ca. 6 m	ca. 6 m
Beschichtung	Polyester	Polyester
Bruttogewicht (ca.)	10,9 Kg	16,0 Kg
Maße pro Stück (LxBxH) cm	28,0 x 15,5 x 57,5	30,0 x 19,0 x 57,5
Verpackung	Karton	Karton

Garantie:

Garantiezeit	2 Jahre nach Kaufdatum
Gewährleistungsbereich	Bei Material- und Produktionsfehlern
Gewährleistungsanspruch	Limitiert auf Ersatzlieferung des defekten Teils oder Produkt nach Fehlernachweis
Gewährleistungsausschluss	Fehler, die durch Missbrauch, Fehlbedienung, Inspektion oder Reparatur durch einen nicht autorisierten Händler oder Instanz auftreten

* Die Illustrationen können Sonderausführungen zeigen, die nur zu einem Aufpreis erhältlich sind. BAVARIA behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Illustrationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Spezifikation werden gemäß der Bestellung bei der Auslieferung berücksichtigt.