



BAVARIA Fire Fighting Solutions

Wenn es um Brandschutz geht, ist nur das BESTE gut genug



BAVARIA® Tragbare Schaum-Feuerlöscher Betrieben mit innenliegender Treibgasflasche

Typ

Monsun SKE-S-1



EINSATZ

BAVARIA Monsun SKE-1 ist ein Hochleistungs-Universal Schaumlöcher. Das Gerät ist einsetzbar für Industrie, Haushalt, Gewerbe und öffentliche Gebäude.



BAVARIA EGYPT (S.A.E.)
Gisir El Suez St. Block 109, Industrial Zone
Ismailia Desert Road, Cairo - Egypt
P O Box: 2016/11111 Cairo - Egypt

Tel. : + 20 (2) 2698 9443 / 5 / 6
Fax : + 20 (2) 2698 8447
Website : www.bavaria-firefighting.com
Email : international.sales@bavaria.com.eg



BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG
Regensburger Str. 16
93449 Waldmünchen
Germany

Tel. : + 49 (0) 9972 9401 0
Fax : + 49 (0) 9972 9401 17
Website : www.bavaria-firefighting.de
Email : info@bavaria-firefighting.de

Deutschland - Ägypten - Libanon - Sudan - U.A.E.

1/2



BAVARIA® Tragbare Schaum-Feuerlöscher - Betrieben mit innenliegender Treibgasflasche

Typ: **Monsun SKE-S-1 - Silber Serie** ★★★★★

Eigenschaften:

- Hohe Löschleistung
- Unterbrechung des Löschrstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich.
- Einhebelventil aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Alu-Mutter schwarz beschichtet.
- Innenliegende, wieder befüllbare Druckgaspatrone.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole mit Sprühdüse.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Innenbeschichtung aus Polymer gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost
- Löschmittel mit AFFF-Schaummittel garantieren ein hohes Löschvermögen.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.



Zertifiziert gemäß der Europäischen Norm DIN/EN3
TÜV-geprüfter Druckbehälter
CE-Kennzeichnung
GS-Zeichen
Management System zertifiziert nach ISO 9001

Technische Daten:

Löschmittelmenge	6 l (SKE-S-1)	9 l (SKE-1)
Prüfobjekte	27 A 183 B	27 A 183 B
Funktionstemperaturbereich	+5° C bis +60° C	+5° C bis 60° C
Prüfüberdruck	27 bar	27 bar
Berstdruck	min. 55 bar	min. 55 bar
Ventilmaterial	PA 6 GF 30	PA 6 GF 30
Behältermaterial	DC 04	DC 04
Treibmittel	CO ₂	CO ₂
Treibmittelmenge	50 gr.	70 gr.
Feuerlöschmittel	Netzmittel + Klippkartusche + Wasser	
Innenbeschichtung	Polymer	Polymer
Beschichtung	Polyester	Polyester
Bruttogewicht (ca.)	11,2 kg	15,6 kg
Maße pro Stück (LxBxH) cm	24,0x15,5x58,0	25,0x19,0x59,0
Verpackung	Karton	Karton
Zusätzliche Daten		
Funktionsdauer	ca. 20 sec.	ca. 25 sec.
Wurfweite ca. m	ca. 5 m	ca. 6 m

Garantie:

Garantiezeit	2 Jahre nach Kaufdatum
Gewährleistungsbereich	Bei Material- und Produktionsfehlern
Gewährleistungsanspruch	Limitiert auf Ersatzlieferung des defekten Teils oder Produkt nach Fehlernachweis
Gewährleistungsausschluss	Fehler, die durch Missbrauch, Fehlbedienung, Inspektion oder Reparatur durch einen nicht autorisierten Händler oder Instanz auftreten

* Die Illustrationen können Sonderausführungen zeigen, die nur zu einem Aufpreis erhältlich sind. BAVARIA behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Illustrationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Spezifikation werden gemäß der Bestellung bei der Auslieferung berücksichtigt.